

數位式控溫箱及鈦加熱棒

溫度控制設備

Great Helper Thermo-Controller

壁掛式溫度控制箱 (數位顯示)

- 1、數位式溫度顯示，操作簡單方便。
- 2、控制溫度範圍：0~50°C
- 3、內裝漏電保護開關。
- 4、鈦加熱管電線接頭採矽膠一體成型，不漏電、安全耐用，加熱時間短。(不可離水加熱)
- 5、PVC外箱堅固耐用防水不生銹。
- 6、附電壓、電流表及指示燈。
- 7、加熱棒插座採用陶瓷材質。



壁掛式加熱控制箱

規格表

編號	功能特性			最大鈦棒插座數
	最大電流	使用電壓	最大容許鈦棒	
H201-30A	30A	220V/1φ	3KW/1φ / 2支	3孔
H201-50A	50A	220V/1φ	3KW/1φ / 3支	4孔
H203-30A	30A	220V/3φ	3KW/3φ / 4支	4孔
H203-50A	50A	220V/3φ	3KW/220V/ 6支	6孔
H380-30A	30A	380V/3φ	3KW/380V/ 6支	6孔

*以上SENSOR採用PT100型，感溫線長度均為5M。

鈦加熱棒性能規格表

規格	220V/1φ (電流)	220V/3φ (電流)	380V/3φ (電流)	鈦棒長度
0.5KW	2.3A	1.3A	0.8A	45cm
1.2KW	4.5A	2.6A	1.5A	45cm
2.0KW	9.0A	5.2A	3.0A	70cm
3.0KW	13.5A	7.8A	4.5A	80cm

*加熱棒電源線長度均為6M。

